



DOSEUR VOLUMETRIQUE

de

1 à 10%

Pompe doseuse pour solution de mouillage

Les solutions de mouillage modernes requièrent souvent un dosage supérieur à 3-4%.

Souvent, les pompes doseuses d'origine sont livrées avec un réglage maximum de 5%.

Or, chacun sait que ce type de pompe est extrêmement fiable lorsqu'elle est utilisée à 50% de ses possibilités.

La pompe doseuse commercialisée par France Mouillage Offset est conçue pour un dosage minimum de 1% et au maximum de 10%.

Fonctionnement uniquement par pression d'eau, idéal entre 0,5 et 2 bars de pression.

CARACTERISTIQUES :

- Raccord 3/4 BSTP
- Fonctionne sans électricité ni air
- Hauteur d'aspiration : 3 mètres
- Très bonne résistance chimique
- Dimensions : 558 x 185 mm
- Poids : 1,810 kg
- Assure un dosage rigoureusement proportionnel au volume d'eau traversant la pompe
- Système de purge d'air en série
- Peu de pièces en mouvement.
- Livré avec support mural et tuyau d'aspiration de 1,7 m.



Photo non contractuelle

Convient parfaitement aux chimies de mouillage PRISCO®

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

08.2013

TELEPHONE : +33 2 32 42 13 46 - FAX : +33 2 32 57 02 11

Entrepôt : ZA de Quicangrogne—Rue de Honguemare—27310 BOURG ACHARD (France)

Site internet : www.francemouillageoffset.fr

Email : fmoac-